



Ferkelbuchten mit PVC-Brettern

Die Ferkelbuchten mit Zweiklimasystem sind aus 35-mm-PVC-Brettern, Farbe hellgrau, gefertigt. Das Inventar besteht aus einer Kombination aus geschlossenen und belüfteten Trennwänden, was optimale Verhältnisse für gutes Wachstum der Schweine schafft. Die Oberfläche der Trennwände ist glatt und bündig und sehr reinigungsfreundlich. Die Buchten sind modular aufgebaut, entweder 75 cm oben geschlossen oder 50 cm unten geschlossen mit zwei überliegenden waagerechten Rohren. Die Buchten sind entweder mit Türen in der gesamten Buchtweite ausgestattet oder mit kleinen, in der Breite nach Wunsch gefertigten Türen.

Das Kontaktgitter der Bucht ist wahlweise aus rostfreiem oder verzinktem Stahl. Die Abdeckung ist als Standardausfertigung zweigeteilt, eine dreigeteilte Variante ist auf Wunsch lieferbar. Sie kann aus mehreren Materialien bestehen und kann mit verzinkten Scharnieren oder einem vertikalen Gummischarnier geliefert werden. Um die Aufsicht mit den Tieren zu erleichtern, kann die Abdeckung mit einer manuellen bzw. motorisierten Schließung montiert werden. Die Montageelemente am Buchtboden sind stets aus rostfreiem Stahl (Beschlag oder Pfosten), die fest im Boden, im Betonspaltenboden oder in dem Rosten verankert sind.

**Wir nennen uns
Schweineexperten
und dazu stehen wir**



Abferkelbucht mit Zweiklimasystem und ad-libitum-Trockenfütterung



Wean-to-Finish-Ställe mit kleinen Türen und zentraler Öffnung der Abdeckung



Tür und Fußbeschlag



Zweigeteilte Abdeckung aus Holz mit zentraler Öffnung

Fakten

- Inventarhöhe: 75 cm
- PVC-Bretter 35 mm
- Kleine oder große Tür
- Gitter verzinkt oder rostfrei
- Rostfreie Pfosten und Beschläge
- Futterautomat, Trog rostfrei oder aus Polymerbeton
- Abdeckung aus wasserabweisender Holzplatte
- Manuelles bzw. automatisches Öffnen der Abdeckung
- Wasserversorgung durch Tränke oder Ventil
- Wasserversorgung aus Kunststoff

Vissing Agro A/S

Energivej 5, DK-8740 Brædstrup
www.vissingagro.dk



Downloads
und Broschüren

