



Siloer

Vissing Agro har en bred portefølje af siloer udformet i glasfiber fra den italienske producent Agritech. Siloerne kan leveres med et rumindhold fra 3 tons op til 31 tons og de er særdeles velegnede til både mel, piller og tungere varer som kalk, kridt, mineraler og gødning. Udformningen i glasfiber medfører, at overfladerne er UV-resistente og kan holde til et temperatur-spænd fra -40° til +60°. Glasfiberen medfører desuden, at der ikke er risiko for kondens på indersiden af silovæggen i modsætning til metalsiloer. Levetiden er mindst 25 år, fordi der ikke er nogen korrosion. Med en 67° keglebund og stort udløb på 780 mm er det let at få ethvert produkt ud af siloerne.

Vi kalder os
svineeksperter,
og det står vi ved



Silobatteri med flexsnegle og inspektionsluge.



Siloer med udtag til fodringsanlæg og PVC-udluftning.



Siloer med fastmonteret stige.

Standard

- Rumindhold: 6 m³/3,6 tons – 60 m³/31 tons
- Gennemsigtigt fiberglas med hvid top
- Indvendig glat overflade – let at rengøre
- 4 korte galvaniserede ben
- Krydssikring for stabilitet
- Sikringsring på midten
- Separat indblæsningsrør Ø102 mm for central fyldning
- Indblæsningsrør med gevind eller glat overgang
- Toplåg med tryklås
- Overgang i bund med spjæld

Tillæg

- Stige fastmonteret med indblæsningsrør
- Stige flytbar med kroge
- PVC udluftningsrør Ø150 mm
- Firkantet inspektionshul i kegle
- Cyklon, galvaniseret
- Cyklon galvaniseret med fiberlåg
- Ventilationsventil PE
- Farve

Vissing Agro A/S

Energivej 5, DK-8740 Brædstrup
www.vissingagro.dk



download
vores
brochurer

